

**Опросный лист № \_\_\_\_\_  
на разъединители серии РВЗ -10 МУХЛ2**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
Заказчик \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_  
Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
182100 Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-83  
Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде одно-, или трех полюсных аппаратов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление главными ножами и заземлителями осуществляются приводами ПР-3УЗ, возможно управление электродвигательным приводом ПД-14УХЛ1 (по спецзаказу).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10кВ / 12 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	400 А / 16 кА / 40 кА	
		630 А / 20 кА / 50 кА	
		1000 А / 31,5 кА / 80 кА	
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а *	
		1б *	
4	Типоисполнение	Однополюсный	
		Трёхполюсный	
5	Межфазное расстояние, мм	Стандартная поставка на 400, 630 А, (200 мм)	
		Стандартная поставка на 1000 А , (250 мм)	
		По заказу (указать в мм)	
6	Дополнительные требования к разъединителю		
7	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

- \* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.