

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РЛНДС - I-10 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя

предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-38-02

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80

e-mail: info@zeto.ru

Разъединители горизонтально-поворотного типа.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра - не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 22 мм.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10кВ / 12кВ	V
2	Работоспособность при толщине гололеда	До 22 мм	V
3	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	400А / 10кА / 25кА	V
4	Тип разъединителя по конструкции контактного вывода	С неподвижным выводом	V
5	Тип разъединителя по количеству полюсов	1-полюсный	
		2-полюсный	
		3-полюсный	
6	Наличие заземлителей	2	
		1 (со стороны поворотной колонки)	
7	Тип изоляции, (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Полимерная (IV)	V
8	Тип привода для управления главными ножами	Электродвигательный	
		Ручной	
9	Для РЛНДС комплект монтажных частей по заказу (металлоконструкции для установки на опоре, соединительные тяги от разъединителя к приводу), указать высоту установки.*		
10	Дополнительные опции		
11	Количество разъединителей заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание:

* В комплект поставки разъединителя специального типоразмера РЛНДС входят металлоконструкции для установки на опоре, соединительные тяги от разъединителя к приводу (монтаж без сварочных работ, высота установки разъединителя 6500мм, электродвигательного привода- 4000мм, ручного- 1600мм).