

**Опросный лист № _____
на заземлители серии ЗОН – 110 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____
Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-44
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

- Заземлители однополюсные серии ЗОН-110 предназначены для заземления нейтралей силовых трансформаторов.
Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях:
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
 - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
 - скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наиб.рабочее напряжение	110 кВ / 126 кВ	V
2	Ток термической стойкости (3с) / Ток электродинамической стойкости	6,3 кА / 15,75 кА	V
3	Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920	Фарфоровая I	
		Фарфоровая II* (Б)	
		Фарфоровая III (по заказу)	
		Полимерная II* (по заказу)	
		Полимерная III (по заказу)	
4	Тип заземлителя по назначению	Полимерная IV (по заказу)	
		I -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, имеющих в нейтрали трансформатор тока для защиты от замыканий на землю	
		II -для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю	
5	Привод заземлителя	Ручной ПРГ-2	
		Двигательный ПД-14 (по заказу)	
6	Дополнительные требования		
7	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!