

**Опросный лист № _____
на шинные опоры серии ШО на напряжения 330, 500, 750 кВ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-37-44, 6-38-19
 Факс (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Шинные опоры наружной установки климатического исполнения УХЛ предназначены для поддержания проводов или для установки аппаратов в сетях переменного тока с частотой 50 и 60 Гц.

Работоспособность шинных опор обеспечивается в условиях:

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.
- Сейсмостойкость шинных опор 8 баллов по шкале MSK-64.

Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб изоляторов 8 кН (на 750 кВ - 12,5 кН).

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа	
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение, кВ	330 / 363		
		500 / 525		
		750 / 787		
2.	Степень загрязнения изоляции (удельная длина пути утечки) по ГОСТ 9920	II* (2,25 см/кВ)		
		III (2,5 см/кВ)		
3.	Цвет глазури изоляторов	Белый		
		Коричневый		
		Не имеет значения		
4.	Конструктивное исполнение	для крепления проводов типа АС-300/48	двух	
			трех	
		для крепления проводов типа АС-400/64, АС-500/64, АС-600/72	двух	
			трех	
		для крепления проводов типа ПА-500	двух	
			трех	
		для крепления проводов типа ПА-640	двух	
			трех	
5.	Заказ опорных стоек под установку	для крепления алюминиевой трубы D=140мм (только на 750 кВ)		
		для установки неподвижного контакта подвесного разъединителя и заземлителя		
		для установки высокочастотного заградителя (указать тип)		
		Трубная конструкция стойки		
6.	Высота опорных стоек	Сборная конструкция стойки		
		Стандартная поставка (2755 мм)		
7.	Дополнительные требования	По заказу (указать высоту)		
8.	Количество комплектов заказа			

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!