

**Опросный лист № \_\_\_\_\_  
на разъединители серии РДЗ - 35 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
Заказчик \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_  
Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
182113, Россия, Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-44  
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители горизонтально-поворотного типа. Управление ручным приводом ПРГ-2(Б).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	35кВ / 40,5кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	400А / 12,5кА / 31,25кА	
		1000А / 16кА / 40кА	
		2000А / 31,5кА / 80кА	
		3150А / 50кА / 125кА	
3	Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая А	
		Фарфоровая Б	
		Полимерная IV	
4	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки)	
		1 (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки)	
5	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Двухполюсный	
		Трехполюсный	
6	Тип установки	Горизонтальная	
		Вертикальная*	
7	Дополнительные опции и требования к разъединителю		
8	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

\* Только трехполюсное исполнение.