

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РДЗ-330, 500 кВ
климатическое исполнение УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

| |
|--|
| <p>Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-44 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru</p> |
|--|

Разъединители двухколонковые горизонтально-поворотного типа, выпускаются отдельными полюсами.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм,
- сейсмичность местности до 8 баллов по шкале MSK-64.

| | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
|---|---|---------------------------|-----------------|
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 330кВ / 362кВ | |
| | | 500кВ / 525кВ | |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 3150А / 63кА / 160кА | V |
| 3 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I | |
| | | II* | |
| 4 | Изоляторы фарфоровые | Российского производства | |
| | | Импортные | |
| 5 | Количество заземлителей | 2 | |
| | | 1 | |
| 6 | Привод разъединителя | Электродвигательный ПДГ-8 | V |
| 7 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПДГ-8 | |
| | | Ручной ПРНГ-1 | |
| 8 | Дополнительные опции и требования к разъединителю | | |
| 9 | Количество комплектов заказа | | |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!