

**Опросный лист № _____
на разъединители серии РКВ(З)-10/2000 УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____
Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-44
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители клинового типа, выпускаются в трехполюсном исполнении, предназначены для внутренней установки.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С.

| | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
|----|---|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10 кВ / 12 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 2000 А / 31,5 кА / 80 кА | V |
| 3 | Наличие заземлителей | Отсутствуют | |
| | | 2 | |
| | | 1а * | |
| | | 1б * | |
| 5 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка (245 мм) | |
| | | По заказу | |
| 6 | Привод главных ножей разъединителя ** | Ручной червячный ПЧ-50МУЗ | |
| | | Электродвигательный ПД-14 | |
| 8 | Наличие выносного блока управления привода ПД-14 | По заказу | |
| 9 | Дополнительные требования к разъединителю | | |
| 10 | Количество комплектов заказа | | |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

- * 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

** Привод заземлителей ручной ПР-ЗУЗ