

**Опросный лист № \_\_\_\_\_  
на разъединители серии РРИ -10/400 УХЛЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
Заказчик \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_   
код города/телефон \_\_\_\_\_  
Факс \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_  
Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
182113, Россия, Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-45  
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде трехполюсных аппаратов на общей раме, выполненной из изоляционного материала. Разъединители предназначены для внутренней установки в вертикальной плоскости, имеют исполнения с предохранителями, комплектуются патронами предохранителей только по заказу. Расположение привода выключателя слева.

Управление главными ножами и заземлителями осуществляются приводами ПР-4УЗ.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С.

Основные параметры:

Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный ток, А	400
Ток термической стойкости, кА	20
Ток электродинамической стойкости, кА	50

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1.	Наличие и расположение ножей заземления	Нет	
		С обеих сторон	
		Со стороны разъемного контакта	
		Со стороны осевого контакта	
2.	Наличие и расположение предохранителей	Нет	
		Со стороны разъемного контакта	
		Со стороны осевого контакта	
3.	Наличие заземлителя на предохранителе	Есть	
		Нет	
4.	Дополнительные требования к разъединителю		
5.	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**