

**Опросный лист № \_\_\_\_\_  
на шинные опоры серии ШО на напряжения 330, 500, 750 кВ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик \_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-37-44, 6-38-19

Факс (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Шинные опоры наружной установки климатического исполнения УХЛ предназначены для поддержания проводов или для установки аппаратов в сетях переменного тока с частотой 50 и 60 Гц.

Работоспособность шинных опор обеспечивается в условиях:

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.
- Сейсмостойкость шинных опор 8 баллов по шкале MSK-64.

Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб изоляторов 8 кН (на 750 кВ - 12,5 кН).

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение, кВ	330 / 363	
		500 / 525	
		750 / 787	
2.	Степень загрязнения изоляции (удельная длина пути утечки) по ГОСТ 9920	II* (2,25 см/кВ)	
		III (2,5 см/кВ)	
3.	Цвет глазури изоляторов	Белый	
		Коричневый	
		Не имеет значения	
4.	Конструктивное исполнение	для крепления проводов типа АС-300/48	двух
			трех
		для крепления проводов типа АС-400/64, АС-500/64, АС-600/72	двух
			трех
		для крепления проводов типа ПА-500	двух
			трех
		для крепления проводов типа ПА-640	двух
			трех
5.	Заказ опорных стоек под установку	для крепления алюминиевой трубы D=140мм (только на 750 кВ)	
		для установки неподвижного контакта подвесного разъединителя и заземлителя	
		для установки высокочастотного заградителя (указать тип)	
		Трубная конструкция стойки	
6.	Высота опорных стоек	Сборная конструкция стойки	
		Стандартная поставка (2755 мм)	
7.	Дополнительные требования	По заказу (указать высоту)	
8.	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**