

**Опросный лист № \_\_\_\_\_  
на разъединители серии РРП-1,5/20000-55000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
Заказчик \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_  
Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
182113, Россия, Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
Телефон (81153) 6-38-19, 6-38-02; 6-37-45,  
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители рубящего типа, выпускаются в виде одиночных блоков, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 1°С.

	Параметры	Варианты исполнения	№1
1	Номинальное рабочее напряжение	1.5 кВ	V
2	Номинальный ток, А/ Электротермическая стойкость, кА/с <sup>2</sup> / Ток электродинамической стойкости, кА	20000/ 11250/ 150	
		40000/ 22500/ 300	
		50000/ 22500/ 300	
3	Привод разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
		Электродвигательный ПД-06-5 УХЛ1*	
		Электродвигательный ПД-11-07 УХЛ1	
4	Наличие выносного блока управления привода ПД-11	По заказу	
5	Дополнительные требования к разъединителю		
6	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

\* Привод для ремонтных целей.