



## Опросный лист № \_\_\_\_\_ на электродвигательный привод ПД-14 УХЛ1

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик \_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

**Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»**  
182113 Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
Телефон (81153) 6-39-19; 6-37-77  
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Место установки \_\_\_\_\_

Приводы ПД-14 УХЛ1 предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки.

Максимальный крутящий момент на валу привода 650 Нм.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Напряжение питания привода, В	230/400 переменное трехфазное	
		230 переменное однофазное (по заказу)	
		220 постоянное	
2	Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В	220 постоянное	
		110 постоянное (по заказу)	
3	Наличие выносного блока управления по заказу *	<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока	
		<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков	
		<b>пофазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока	
		<b>групповое оперирование</b> тремя однополюсными разъединителями с одного выносного блока	
4	Дополнительные требования		
5	Количество приводов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечание:

\* Указать необходимое количество выносных блоков по перечисленным видам оперирования.