

**Опросный лист № \_\_\_\_\_**  
**на предохранитель-выключатель-разъединитель серии ПВР-0,38**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 код города/телефон \_\_\_\_\_  
 Факс \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_  
 Предполагаемое место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»  
 182113, Россия, Псковская область,  
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
 Телефон (81153) 6-39-19; 6-37-72  
 Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

- Предохранитель-выключатель-разъединитель серии ПВР-0,38 предназначен для работы в условиях:
- высота над уровнем моря - не более 2000 м;
  - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
  - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°C;
  - скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное рабочее напряжение, кВ	0,38	
2	Номинальное напряжение изоляции, кВ	0,5	
3	Номинальный длительный ток основания, А	160	
4	Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	50	
5	Номинальные токи плавких вставок, А	10	
		16	
		25	
		32	
		40	
		50	
		63	
		80	
		100	
6	Количество полюсов	160	
		Однополюсный	
7	Тип опоры	Трехполюсный	
		Железобетонная	
8	Дополнительные требования	Деревянная	
9	Количество, шт.		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**