



**Опросный лист № _____
на разъединители серии РДЗ - 110 УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
Заказчик _____

код города/телефон _____
Факс _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
Телефон (81153) 6-39-19, 6-37-72
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Разъединители горизонтально-поворотного типа. Работоспособность
разъединителей обеспечивается в условиях:
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа	
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	110 кВ / 126 кВ	V	
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	1000А / 25кА / 63кА		
		2000А / 31,5кА / 80кА		
		3150А / 40кА / 100кА		
3	Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая (А)		
		Фарфоровая (Б)		
		Полимерная (П*)		
4	Наличие заземлителей	2		
		1		
		Отсутствуют		
5	Тип разъединителя по количеству полюсов	1-полюсный		
		2-полюсный		
		3-полюсный		
6	Тип установки	Горизонтальная		
		Вертикальная		
		Ступенчато-килевая		
7	Привод разъединителя и заземлителей	Ручной ПРГ-2Б	стандартное напряжение, 220 В	на заказ
		Электродвигательный ПДГ-5 ¹⁾		
		Электродвигательный ПДГ-8		
8	Дополнительные опции ²⁾ и требования к разъединителю			
9	Количество комплектов заказа			

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечание:

¹⁾ Привод ПДГ-5 обеспечивает ручное оперирование заземлителями, двигательное – разъединителем.

²⁾ Возможно изготовление защитного козырька над приводами.