

Опросный лист № на разъединители серии РРП-1,5/20000-55000 М

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-39-19, 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Разъединители рубящего типа, выпускаются в виде одиночных блоков, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 1°С.

	Параметры	Варианты исполнения	№1
1	Номинальное рабочее напряжение	1.5 кВ	V
2	Номинальный ток, А/ Электротермическая стойкость, кА/с ² / Ток электродинамической стойкости, кА	20000/ 11250/ 150	
		40000/ 22500/ 300	
		50000/ 22500/ 300	
3	Привод разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУ3	
		Электродвигательный ПД-06-5 УХЛ1 *	
		Электродвигательный ПД-11-07 УХЛ1	
4	Наличие выносного блока управления привода ПД-11	По заказу	
5	Дополнительные требования к разъединителю:		
6	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

* Привод для ремонтных целей.