



**Опросный лист №  
на разъединители серии РВПЗ-20/12500 НУЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик \_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
182113, Россия, Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
Телефон (81153) 6-39-19; 6-37-72  
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители с поступательным движением главных ножей выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление главными ножами электродвигательным приводом ПДГ-12УЗ, ножами заземления - ручным приводом ПЧ-50МУЗ.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С.

	<b>Параметры</b>	<b>Варианты исполнения</b>	<b>Значение заказа</b>
<b>1</b>	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	20 кВ / 24 кВ	V
<b>2</b>	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	12500 А / 160 кА / 410 кА	V
<b>3</b>	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а *	
		1б *	
<b>4</b>	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Двухполюсный	
		Трехполюсный	
<b>5</b>	Плоскость установки разъединителя	Вертикальная	
		Горизонтальная	
<b>6</b>	Дополнительные требования		
<b>7</b>	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

- \* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны редуктора;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем с противоположной стороны редуктора.