



**Опросный лист №
на разъединители серии РВПЗ-24/12500 ТЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-39-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители с поступательным движением главных ножей выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости. Управление главными ножами и ножами заземления электродвигательным приводом ПДГ-12ТЗ.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°C;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 10°C.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное рабочее напряжение	24 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	12500 А / 160 кА / 410 кА	V
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а *	
		1б *	
4	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Двухполюсный	
		Трехполюсный	
5	Плоскость установки разъединителя	Вертикальная	
		Горизонтальная	
6	Дополнительные требования		
7	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

* 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны редуктора;

1б - разъединитель с одним заземлителем с противоположной стороны редуктора.