

Опросный лист № на разъединители серии РРЧ(З)-20/6300 М УЗ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19, 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа с транспонированными ножами, выпускаются в виде отдельных полюсов. Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;
- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	20 кВ / 24 кВ	V
2.	Номинальный ток	6300 А	V
3.	Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	80 кА / 200 кА *	
4.	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а **	
		1б **	
5.	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Двухполюсный без общей рамы	
		Трехполюсный без общей рамы	
		Трехполюсный на общей раме (по заказу)	
6.	Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме)	По заказу (указать в диапазоне от 700 до 2000 мм)	
7.	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
		Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1	
8.	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
9.	Наличие выносного блока управления привода ПД-11	По заказу	
10.	Дополнительные требования к разъединителю		
11.	Количество комплектов заказа		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

* Значение тока при расстоянии между полюсами 700 мм (при расстоянии между полюсами от 800 мм до 2000 мм - 100 кА / 250 кА).

** 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;
1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.