



**Опросный лист №
на разъединители серии РВР-10/8000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

код города/телефон _____

Факс _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°C;

| | Параметры | Варианты исполнения | Значение |
|-----|---|---|----------|
| 1. | Номинальное рабочее напряжение | 10 кВ | V |
| 2. | Номинальный ток | 8000 А | V |
| 3. | Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 50 кА / 125 кА | |
| 4. | Наличие заземлителей | Отсутствуют | |
| | | 2 | |
| | | 1а ** | |
| | | 1б ** | |
| 5. | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный | |
| | | Двухполюсный без общей рамы | |
| | | Трёхполюсный без общей рамы | |
| | | Трёхполюсный на общей раме (по заказу) | |
| 6. | Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме) | По заказу (указать в диапазоне от 700 до 2000 мм) | |
| 7. | Шина заземления (при заказе на общей раме) | Да/Нет | |
| 8. | Привод главных ножей разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУЗ | |
| | | Электродвигательный ПД-11-07УХЛ1 | |
| 9. | Привод заземлителей | Ручной червячный ПЧ-50МУЗ | |
| | | Электродвигательный ПД-11-11УХЛ1 | |
| 10. | Наличие выносного блока управления привода ПД-11 | По заказу | |
| 11. | Дополнительные требования | | |
| 12. | Количество комплектов заказа | | |

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Примечания:

** 1а - разъединитель с одним заземлителем со стороны разъёмного контакта;

1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.