



**Опросный лист №  
на разъединители серии РВР(З)-Ш-10/2000 М УЗ**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик \_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
182113, Россия, Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский,  
79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72 Факс  
(81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде трех полюсов на общей раме, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;
- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	10 кВ / 12 кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	2000 А / 31,5 кА / 80 кА	V
3	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а *	
		1б *	
5	Межфазное расстояние, мм	Стандартная поставка (350 мм)	
		По заказу	
6	Привод главных ножей разъединителя	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
		Ручной ПР-ЗУЗ	
		Электродвигательный ПД-14	
7	Привод заземлителей	Ручной червячный ПЧ-50МУЗ	
		Ручной ПР-ЗУЗ	
		Электродвигательный ПД-14	
8	Наличие выносного блока управления привода ПД-14	По заказу	
9	Дополнительные требования		
10	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

- \* 1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;
- 1б - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.